

Não caracteriza garantia as seguintes situações:

Trabalhar sem água;
Trabalhar com líquido corrosivo;
Fazer qualquer alteração no equipamento;
Operar acima do limite máximo de trabalho tanque
Trabalhar com líquidos com temperatura de 40°C;
Não seguir as instruções corretas para instalação;
Utilizar água turva (areia, barro, lodo, resíduos, etc.);
Instalar no sentido que não corresponde com o modelo de tanque;
Entre outras;

Manutenção

A rede nacional de Assistência Técnica Autorizadas Claw possui mão-de-obra especializada para manutenção nas motobombas e todas as suas peças de reposição. Existindo a necessidade de manutenção a domicílio, o cliente pode entrar em contato com os nossos assistentes técnicos autorizados através de algum dos telefones relacionados no folheto anexo e verificar horário disponível para essa visita, mesmo durante a vigência da garantia. Caso o cliente não queira pagar a taxa da visita, basta levar o produto até a Assistência Técnica Autorizada.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Número de série: _____ Nota Fiscal: _____ Data: _____
Distribuidor: _____

A Claw Comercial Importadora e Exportadora Ltda assegura ao proprietário/ consumidor deste produto GARANTIA contra qualquer defeito de fabricação, durante o período de 12(doze) meses (3 meses de garantia legal mais 9 meses de garantia contratual), a partir da data da compra, exceto a erros de instalação, condições inadequadas de operação, falta de cuidado ou reparos incorretos entre outros, desde que o portador possua Nota Fiscal e Certificado de Garantia compatíveis com o número de série do produto. No caso de uso em desacordo com o manual de instruções, de danos causados por acidentes e agentes de natureza ou se o produto apresentar sinais de violação ou conserto por pessoas não autorizadas.

Rua: Leno Nicoluzzi, 280 | B. Água Verde Jaraguá do Sul/SC
CEP:89254-620 | 0800 624 2004 | www.claw.ind.br



TANQUE DE PRESSÃO VC2L - VC24L - HC24L WMTH-24L - WMTV-24L



MANUAL DE INSTRUÇÃO

INSTALAÇÃO

TANQUE DE PRESSÃO 24L



Instalação na vertical (obrigatório)



Instalação na horizontal (obrigatório)

	
Modelo:	Tanque de Pressão 24L
Capacidade:	24 litros
Temp. Ambiente:	Máx. +40°C
Temp. Líquido:	Máx. +60°C
Pressão Máx. Trabalho:	8 bar (116 psi)
Pré-carga:	1,5 bar (23 psi)

TANQUE DE PRESSÃO 2L



Instalação na vertical ou horizontal

	
Modelo:	Tanque de Pressão 2L
Capacidade:	2 litros
Temp. Ambiente:	Máx. +40°C
Temp. Líquido:	Máx. +60°C
Pressão Máx. Trabalho:	8 bar (116 psi)
Pré-carga:	2,2 bar (31 psi)